

## Abreuvoir chauffant pour bétail

### Caractéristiques

	019-3735	019-3726
<b>Cuve</b>	Acier inoxydable	Acier inoxydable
<b>Isolation</b>	Mousse d'uréthane R15	Mousse d'uréthane R15
<b>Dimensions</b>	12 H x 16 ½ P x 26 ½ L po 30 H x 42 P x 67 L cm	24 H x 16 ½ P x 26 ½ L po 61 H x 42 P x 67 L cm
<b>Débit à 30 lb/po<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 20,8 L/min (5,5 gal)	Jusqu'à 20,8 L/min (5,5 gal)
<b>Résistance au froid</b>	-40 °C (-40 °F)	-40 °C (-40 °F)
<b>Élément</b>	120 V / 300 W	120 V / 300 W
<b>Recommandé pour</b>	50 vaches ou 200 moutons	50 vaches
<b>Garantie</b>	1 an	1 an

### Avantages

- Écoénergétique
- Durable et facile à utiliser
- Isolation en mousse de polyuréthane injectée R15 de 2 po (51 mm)
- Ensemble de valve en nylon et flotteur
- Conception robuste à double paroi
- Cuve articulée conçue pour se soulever, permettant un nettoyage facile et un accès rapide à toutes les composantes internes
- Favorise le bien-être animal
- Élément chauffant à commande thermostatique de 300 W
- Témoin lumineux externe s'allume lorsque le chauffage est en marche
- Avec thermostat réglable



019-3735



019-3726

### Pièces



Thermostat  
019-3780



Flotte  
019-3814



Élément  
chauffant  
019-3799



Soupape  
019-3805

### Caractéristiques

<b>Cuve</b>	<b>076-3835</b>	<b>055-5388</b>
<b>Boîtier</b>	Acier inoxydable	Acier inoxydable
<b>Isolation</b>	Polypropylène résistant aux UV	Polypropylène résistant aux UV
<b>Dimensions</b>	Mousse d'uréthane R18	Mousse d'uréthane R18
	18 H x 20 P x 20 L po	24 H x 19 P x 29 L po
	45 H x 51 P x 51 L cm	61 H x 48 P x 73 L cm
<b>Débit à 30 lb/po<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 20,8 L/min (5,5 gal)	Jusqu'à 20,8 L/min (5,5 gal)
<b>Résistance au froid</b>	-15 °C (5 °F)	-15 °C (5 °F)
<b>Élément</b>	120 V / 180 W	120 V / 180 W
<b>Recommandé pour</b>	25 vaches ou 100 moutons	50 vaches ou 200 moutons
<b>Garantie</b>	1 an	1 an

### Avantages

- Boîtier résistant à la corrosion
- La conception du bol en acier inoxydable assure une durée de vie prolongée et élimine le risque d'écaillage de la peinture et la contamination par la rouille
- Conception intérieure moulée pour faciliter l'installation
- Coins arrondis pour une surface durable et douce
- Élément chauffant à commande thermostatique
- Les charnières de la boîte électrique s'ouvrent de l'intérieur pour faciliter l'accès aux composantes
- Valve en nylon
- Avec thermostat réglable



076-3835



055-5388

### Pièces



Soupe

019-3805